

## Lähteülesanne Liivi Muuseumi näituse tehnika komponentidele ja parameetritele

Ekraanid	Kogus	Olulised näitajad
32 tolli	2 tk	Android OS (vähemalt Android 11; Full HD; paneeli heledus 500 cd/m <sup>2</sup> ; tööaeg 24/7;
21,5 tolli	2 tk	Android OS (vähemalt Android 12; Full HD; paneeli heledus 400 cd/m <sup>2</sup> ; tööaeg 24/7;
15,6 tolli	2 tk	Android OS (vähemalt Android 11; Full HD; paneeli heledus 450 cd/m <sup>2</sup> ; tööaeg 24/7;
<b>Projektsioonilahendus</b>		
Välitingimustesse sobiv projektor, projektorit teenindav videomängija	Kmpl	Välitingimustesse sobiv projektor. Valgustugevus vähemalt 1000 lumenit.
<b>VR peaseadmed</b>		
Mobiilised virtuaalreaalsed prillid	2 tk	Pico Ultra Enterprise või sellega samaväärne.
<b>Siinvalgustilahendus</b>		
Siinid. Kokku 9 jm ja 16 valgustit.	Kmpl	Värv valge. Siinid 3-faasilised. Valgustid: Ø 40 mm, L 125 mm, 560 lm, 220V, 8,4W, 3000K, 36°, dimmerdatavad
<b>Liikuvpea valgustid</b>		
Liikuvpead	3 tk	7 värvi + valge, erinevate kiiruste kontroll. Valgusallikas: 1 LED 10 W, (2.1 A). Tööaeg 50,000 tundi. Komplekti kuuluvad kaablid, ühendused, liikuvpäid juhtiv miniarvuti.
<b>Helilahendus</b>		
Helivõimendi	2 tk	Ümberlülitav 8 oomi peale
Suunatavad kõlarid	6 tk	a' 20 W
Audiopleier	2 tk	